

Панели-Ясся Титан

ТИП


Водоразбавляемый акрилатный лак для внутренних работ. Благодаря неорганическому защитному компоненту (УФ-диоксид титана), эффективно фильтрующему УФ-излучение солнца, лак придает долговечную защиту от потемнения древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для лакировки поверхностей из светлых пород дерева, например, стен и потолков. Высохшее лаковое покрытие имеет светлый оттенок. Не применять для лакировки поверхностей из темных пород дерева.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применять для панельных стен и потолков, бревенчатых и других поверхностей из светлых пород дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Степень блеска

Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

На строганую поверхность 8-12 м²/л.

Тара

1 л, 3 л, 10 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью или распылением.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – ок. 30 минут.

Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через 2-3 часа.

Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости примерно через 1 месяц.

Сухой остаток

24 %.

Плотность

ок. 1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

Код

005 3165

Свидетельство о государственной регистрации

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат

[Пожарный сертификат](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Лакируемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – 30–80 %.



[Увеличить](#)



Панели-Ясся Титан

Предварительная подготовка

Новая деревянная поверхность:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Увлажнить поверхность для того, чтобы волокна древесины поднялись. Дать высохнуть и отшлифовать. Удалить пыль от шлифовки.

Лакирование

Ранее лакированная поверхность:

Вымыть поверхность щелочным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Удалить находящийся в очень плохом состоянии лак средством для снятия краски или шлифованием. Далее подготовить, как новую поверхность.

Перед применением и время от времени в течение работ лак тщательно перемешивать с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата и матирующего компонента в нем. При необходимости, разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. Лакировку рекомендуется производить непрерывно по всей поверхности, во избежание образования видных стыков. После нанесения первого слоя лака поверхность слегка отшлифовать.

Очистка инструментов

Ремонтная лакировка:

Ранее лакированную лаком "Панели-Ясся Титан" поверхность можно лакировать заново однотипным водоразбавляемым лаком. См. пункт "Предварительная подготовка".

Уход

Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенселипесу".

При необходимости, не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА/ADR -

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.



TIKKURILA

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 03.01.2012
(Предыдущая дата 28.05.2010)

Панели-Ясся Титан

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

